

# GSM розетка L-ДОМОВОЙ-8С (L-DOMOVOI-8C)



GSM-розетка L-ДОМОВОЙ-8С предназначена для дистанционного управления электроприбором пользователя (освещение, обогреватель, котел, маршрутизатор, сервер и т.д.) с помощью мобильного телефона, используя сеть сотовой связи.

Включение/выключение электроприбора осуществляется с помощью SMS-команд и/или тоновых команд в режиме соединения с GSM розеткой. GSM розетка сохраняет свое последнее состояние (включена/выключена), что позволяет возобновить ее предыдущий режим работы при отключении/появлении сети 220В. При включении в сеть 220В или ее появлении происходит оповещение с помощью SMS-сообщений на пользователя и/или передача данных на сервер ОКО.

GSM-розетку L-ДОМОВОЙ-8С можно также использовать для перезагрузки серверного оборудования. Это позволит Вам сэкономить время в случае обнаружения зависания сетевого оборудования. Благодаря функции включения/выключения сети 220В Вы сможете также создавать имитацию присутствия человека в Вашем доме или квартире, включая/выключая настольную лампу, торшер или ночник.

Инструкцию для данного прибора можно скачать на закладке ИНСТРУКЦИИ И ПО.

GSM-розеткой L-ДОМОВОЙ-8С можно управлять с помощью программы под Android и iOS.

## Возможности

8 пользователей для управления тоновыми командами Голосовое меню

SMS-отчет о состоянии системы

Оповещение при включении сети 220В Сохранение последнего состояния (вкл/выкл)

Периодическое автоматическое включения/выключения РЕЛЕ нагрузки на заданные интервалы времени Обновление версии внутреннего ПО через GPRS

Передача всех событий через GPRS на сервер ОКО

## Комплектация

GSM розетка L-ДОМОВОЙ-8С

Инструкция пользователя

## Характеристики

Количество термодатчиков - -  
GSM антенна - внутренняя  
Количество пользователей - 8  
Способ оповещения - звонок / SMS  
Способ передачи данных - GPRS / EDGE  
Способ настройки - SMS  
Сохранение настроек - прибор  
Обновление ПО пользователем - есть  
Напряжение питания - 220 В  
Ток потребления - 0,1 А  
Контроллер заряда АКБ - нет  
Резервная АКБ - нет  
Напряжение резервной АКБ - -  
Емкость резервной АКБ - -  
Количество часов автономной работы - -  
Мощность управляемой нагрузки - до 1,5 кВт  
Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +50°C  
Автоматическое выключение GSM-модуля - ниже -40°C, выше +85°C  
Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц  
Габаритные размеры - 124x60x68 мм