

Станция мониторинга ОКО-М48 (ОКО-М48)



Станция мониторинга ОКО-М48 предназначена для организации простой, быстро разворачиваемой системы визуального отображения тревоги на контролируемых объектах, охраняемых с помощью любой GSM-сигнализации, которая при тревоге производит голосовой звонок и/или отправляет SMS на Станцию.

Станцию мониторинга можно применять при организации простой охраны гаражного кооператива, коттеджного или дачного поселка, группы офисных помещений, рыночных киосков, складских/производственных строений и т.д.

Возможности

Количество контролируемых "Объектов" - 48 шт.

При тревоге на "Объекте" включается соответствующий светодиод и звуковой сигнал SMS-оповещение на "Администратора" при выкл/вкл 220В, разряде АКБ, вскрытии Станции (тампер) Работоспособность изделия до 90 часов при выключении 220В от резервного аккумулятора 12В, 7Ач Настройки с помощью sms-команд Передача событий через GPRS на веб-сервер ОКО (on-line журнал) Обновление версии ПО пользователем через стандартный USB-microUSB кабель

Комплектация

Инструкция пользователя

Станция мониторинга ОКО-М48: GSM-блок

выносная антенна GSM 900/1800

сетевой блок питания

резервный аккумулятор 12В, ёмкость 7Ач

внутренний звуковой пьезоизлучатель

кнопка "Сброс ТРЕВОГИ"

светодиодная панель

тампер вскрытия

Характеристики

Выход Сирена - есть

GSM антенна - внешняя

Количество пользователей - 8

Способ передачи данных - GPRS / EDGE

Способ настройки - SMS / ПК

Сохранение настроек - прибор

Обновление ПО пользователем - есть

Напряжение питания - 220 В

Ток потребления - 0,1 А

Контроллер заряда АКБ - есть

Резервная АКБ - есть

Напряжение резервной АКБ - 12 В

Емкость резервной АКБ - 7 Ач

Количество часов автономной работы - до 90

Рабочий температурный диапазон - от -10°C до +55°C

Автоматическое выключение GSM-модуля - ниже -40°C, выше +85°C

Рабочий частотный диапазон - 850/900/1800/1900 МГц

Габаритные размеры - 225x175x82 мм