

8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор

TL-SF1008D

⦿ Особенности:

- Полнодуплексная скорость передачи данных до 200 Мбит/с
- 8 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
- Поддержка авто-MDI/MDIX - не нужен перекрёстный кабель
- Автосогласование портов позволит автоматически определять скорость соединения 10 или 100 Мбит/с
- Контроль потока IEEE 802.3x
- Инновационный энергосберегающий режим позволяет снижать энергопотребление до 60%
- Поддержка технологии Plug and Play, не требуется дополнительной настройки



⦿ Описание:

8-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор TL-SF1008D поможет без труда расширить проводную сеть. Все 8 портов поддерживают технологию авто-MDI/MDIX. Вам не нужно беспокоиться о типе кабеля, просто подключите кабель к устройству - и всё будет работать. TL-SF1008D поддерживает полнодуплексный режим передачи данных со скоростью до 200 Мбит/с. TL-SF1008D - отличный вариант для увеличения существующей высокопроизводительной проводной сети. Благодаря фирменной энергосберегающей технологии TL-SF1008D позволит сберечь до 60% потребляемой электроэнергии -экологически-чистое решение для Вашей офисной сети.

Характеристики:

Интерфейс	8 портов 10/100 Мбит/с, автосогласование, авто-MDI/MDIX
Стандарты IEEE	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Протокол	CSMA/CD
Характеристики коммутации	Полу- и полнодуплексный режим, Автоматическое определение MAC-адресов, Пропускная способность шины: 1,6 Гбит/с
Скорость переадресации	10BASE-T: 14880 пакетов в сек/порт; 100BASE-TX: 148800 пакетов в сек/порт
Data Rates	10/100 Мбит/с в полудуплексном режиме; 20/200 Мбит/с в полнодуплексном режиме
Индикаторы	Power, Ethernet (порты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Метод передачи	Хранение и передача (Store and Forward)
Питание	Внешний адаптер питания (5,0 В/0,6 А)
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Размеры (Ш x Д x В)	134,5 x 7 x 22,5 мм
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: от 0°C до 40°C Температура хранения: от -40°C до 70°C Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата

Схема сети:



Комплект поставки:

- 8-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор TL-SF1008D
- Адаптер питания
- Руководство пользователя

Сопутствующие устройства:

- 300 Мбит/с беспроводной маршрутизатор серии N со встроенным модемом ADSL2+ TD-W8961ND
- 5-портовый 10/100 Мбит/с настольный коммутатор TL-SF1005D
- 8-портовый гигабитный настольный коммутатор TL-SG1008D