

Reolink-Go-PT-Plus-Cámara-IP-Especificaciones

| | Modelo | Reolink Go PT Plus |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Vídeo & Audio | Sensor de Imagen | Sensor CMOS 1/3" |
| | Resolución de Vídeo | 2560 x 1440 (4,0 Megapíxeles) a 15 fotogramas/seg. |
| | Formato de Vídeo | H.265 |
| | Campo de Visión | Objetivos fijos, Horizontal: 95°, Vertical: 57°, 115° diagonal |
| | Visión Nocturna Infrarroja | Hasta 10 metros (LED: 6 piezas/ 14 mil/ 850 nm) |
| | Zoom Digital | Zoom digital 10X |
| | Audio | Audio bidireccional |
| Detección PIR & Alertas | Alarma Inteligente | Detección PIR/ detección de personas /detección de vehículos |
| | Distancia de Detección PIR | Ajustable con alcance de hasta 10 metros |
| | Ángulo de Detección PIR | 120° horizontal |
| | Alerta de Audio | Alertas de voz personalizadas |
| | Grabación | Grabación activada por movimiento |
| | Otras Alertas | Alertas instantáneas por correo electrónico y notificaciones push |
| 3G/4G | Bandas de Frecuencia | (Europa) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
| | | (Europa) WCDMA: B1/B8 |
| | | (Estados Unidos) LTE FDD: B2/B4/B12 |
| | | (Estados Unidos) WCDMA: B2/B4/B5 |
| | | (Australia) LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 |
| | | (Australia) LTE TDD: B40 |
| | Datos de Transmisión | (Australia) WCDMA: B1/B2/B5/B8 |
| | | LTE FDD: Máx. 10Mbps(DL), Máx..5Mbps(UL) |
| | | LTE TDD: Máx. 8,96Mbps(DL), Máx. 3,1Mbps(UL) |
| | | HSPA+: Máx. 42Mbps(DL), Máx. 5,76Mbps(UL) |
| | | UMTS: Máx. 384Kbps(DL), Máx. 384Kbps(UL) |
| Alimentación | Batería | Batería Recargable de 6000mAh (La duración de la batería varía en función de los ajustes, el uso y la temperatura.) |
| | Solar | Panel Solar Reolink |
| | Alimentación DC | Adaptador de corriente USB 5 V / 2 A |
| Almacenamiento | Almacenamiento Local | Ranura para tarjeta micro SD (Una de 32 GB incluida; Máx. 128 GB) |
| | Almacenamiento Cloud | Admite Reolink Cloud (Disponible en algunos países) |
| Hogar Inteligente | Hogar Inteligente | Funciona con Google Assistant |
| Entorno de Funcionamiento | Temperatura de Funcionamiento | -10 a 55° C (14° a 131° F) |
| | Resistencia a la Intemperie | IP64 |
| Tamaño & Peso | Tamaño | Φ98 x 112 mm (Φ3.7 x 4.4 in) |
| | Peso (Batería Incluida) | 485 g (17.1 oz) |
| Garantía | Garantía Limitada | Garantía limitada de 2 años. Para obtener asistencia, visite https://support.reolink.com/hc/en-us/ . |